

Innenfensterbank (IFBK)

Hohlkammerprofil aus umweltfreundlichem Kunststoff, Wasser-, Hitze- und Kratzunempfindlich mit einer 40iger Tropfkante (gerundet). Nutzoberfläche aus hochwertiger Acryl-VPL Dekorfilm, geschützt mit einer PE-Schutzfolie.

Oberflächen:

- Weiß
- Marmor-Carrara

Profilstärke: 20 mm

Profiltiefen: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450*, 500*, 550* und 600* mm

** auf Anfrage*

Seitliche Abschlüsse: Doppelendkappe (für rechts und links)

Verbinder:

- Stoßverbinder gerade in Weiß
- Eckverbinder innen in Weiß für 45° und 90°

Zur besseren Bindung zum Untergrund hat die Unterseite ein angeformtes Schwalbenschwanzprofil

IFBK / _____(Profiltiefe) / _____(Oberfläche)

Länge: _____ mm

Menge: _____ Stück

Bezugquelle:

alu-systemtec eilenburg gmbh

Gustav-Adolf-Ring 16

04838 Eilenburg

Tel.: 03423/ 70 64 190

Fax: 03423/ 70 64 199

Internet: www.guntia-systeme.de

E-Mail: info@guntia-systeme.de